Tároló szolár rendszerhez és kazánokhoz ATTACK Z 200/300 SOL

Műszaki adatok

Paraméter	Mértékegység	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Névleges térfogat	l	200	300
Névleges üzemi nyomás	MPa	0,6	0,6
A biztonsági szelep maximális nyitónyomása	MPa	0,7	0,7
Minimálisan szükséges víznyomás	MPa	0,01	0,01
Készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	Wh/24 h	1900	2500
Az alsó hőcserélő fűtött térfogata	l	200	300
Az alsó hőcserélő felülete	m²	0,8	1,0
Az alsó hőcserélő térfogata	l	5,5	8,3
Az alsó hőcserélő üzemi nyomása	MPa	0,6	0,6
A felső hőcserélő fűtött térfogata	l	90	130
A felső hőcserélő felülete	m²	0,615	0,7
A felső hőcserélő térfogata	l	4,1	4,6
A felső hőcserélő üzemi nyomása	MPa	0,6	0,6
A tartály anyaga	—	Zománcozott acéllemez	Zománcozott acéllemez
A hőcserélő anyaga	—	Zománcozott acélcső	Zománcozott acélcső
Korrózióvédelem	—	Kiégetett zománc + aktív anód	Kiégetett zománc + aktív anód
Hideg- és melegvíz-csatlakozás	—	G3/4	G3/4
Cirkulációs ág	—	G3/4	G3/4
Elektromos fűtőbetét előkészítése	—	Rp6/4	Rp6/4

Paraméter	Mértékegység	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Hőcserélő csatlakozása	—	Rp3/4	Rp3/4
Hőmérő és érzékelők csatlakozása	—	Rp1/2	Rp1/2