ATTACK TUV és TUVS használati melegvíz-készítő puffertartályok

Műszaki adatok

Paraméter	Mértékegység	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
1–6. pozíció	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
2–7. pozíció	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
3. pozíció (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – elektromos fűtőbetét max. hossza	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
4–8. pozíció	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
5–9. pozíció	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
RS pozíció	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
AS pozíció	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Átmérő szigetelés nélkül	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Átmérő 100 mm-es szigeteléssel	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Magasság	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R – döntési méret szigetelés nélkül	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Minimális telepítési magasság	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Max. üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
HMV-hőcserélő felülete	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Napkollektoros hőcserélő felülete	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Napkollektoros hőcserélő térfogata	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Napkollektoros hőcserélő max. üzemi nyomása	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Napkollektoros hőcserélő max. üzemi hőmérséklete	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Tartály térfogata	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Tömeg	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296