Álló öntöttvas gázkazán ATTACK COMBI

Műszaki adatok

Paraméter	Mértékegység	12	15	20	25	30
Névleges teljesítmény, EKO és KLV	kW	12	15	20	25	30
Névleges hőterhelés, EKO és KLV	kW	13,4	16,5	19,5	27	32,5
Tagok száma	db.	3	3	3	4	4
Szabályozható teljesítmény, PLQ és KLQ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Modulálható teljesítmény, E és EZ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Szabályozható hőterhelés, PLQ és KLQ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Modulálható hőterhelés, E és EZ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Fúvókák átmérője	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
Fúvókanyomás EKO, PLQ, KLQ	kPa	0,8	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Fúvókanyomás E és EZ	kPa	—	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Gázfogyasztás maximális teljesítményen	m³/h	1,3	1,6	2,05	2,65	3,15
Gázfogyasztás minimális teljesítményen	m³/h	—	1,25	1,65	2,1	2,5
NOx-osztály	—	5	5	5	5	5
Tüzelőanyag	—	Földgáz G 20	Földgáz G 20	Földgáz G 20	Földgáz G 20	Földgáz G 20
Földgázcsatlakozás	DN	15 (hollandi anya 3/4")	15 (hollandi anya 3/4")	15 (hollandi anya 3/4")	15 (hollandi anya 3/4")	15 (hollandi anya 3/4")
Égéstermék-elvezetés átmérője	mm	110	110	110	135	135

Paraméter	Mértékegység	12	15	20	25	30
Víztérfogat az öntöttvas kazántestben	l	10	10	10	13,8	13,8
Maximális fűtési nyomás	kPa	300	300	300	300	300
Fűtési csatlakozás	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kazán tömege	kg	99	99	99	125	125
Elektromos tápellátás	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Védettségi fokozat	IP	40	40	40	40	40
Fűtővíz hőmérséklete	°C	40–90	40–90	40–90	40–90	40–90
Hatásfok	%	92–93	92–93	92–93	92–93	92–93
Füstgáz tömegárama	g/s	—	14,4	—	20,5	—
Villamos teljesítményfelvétel	W	15–30	15–30	15–30	15–30	15–30