ATTACK FCU fali fan-coil egység

Műszaki adatok és dokumentumok

Paraméter	Mértékegység	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Tápellátás	—	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis
Térfogatáram magas ventilátorfokozaton	m³/h	340	510	680	850	1 020	1 360
Térfogatáram közepes ventilátorfokozaton	m³/h	260	380	515	650	765	1 010
Térfogatáram alacsony ventilátorfokozaton	m³/h	180	260	340	430	520	700
Statikus nyomás	Pa	0	0	0	0	0	0
Összes hűtőteljesítmény magas ventilátorfokozaton	W	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	7 200
Érzékelhető hűtőteljesítmény magas ventilátorfokozaton	W	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	5 400
Összes hűtőteljesítmény közepes ventilátorfokozaton	W	1 476	2 214	2 952	3 690	4 428	5 904

Paraméter	Mértékegység	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Érzékelhető hűtőteljesítmény közepes ventilátorfokozaton	W	978	1 399	1 963	2 409	3 044	3 926
Összes hűtőteljesítmény alacsony ventilátorfokozaton	W	1 098	1 647	2 196	2 745	3 294	4 392
Érzékelhető hűtőteljesítmény alacsony ventilátorfokozaton	W	649	960	1 355	1 715	2 060	2 710
Fűtőteljesítmény magas ventilátorfokozaton	W	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	10 800
Fűtőteljesítmény közepes ventilátorfokozaton	W	2 146	3 219	4 293	5 366	6 439	8 586
Fűtőteljesítmény alacsony ventilátorfokozaton	W	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	6 048
Zajszint magas ventilátorfokozaton	dB(A)	39	41	42	45	46	47
Villamos teljesítményfelvétel magas ventilátorfokozaton	W	50	52	60	75	95	130

Paraméter	Mértékegység	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Víztérfogatáram	m³/h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	0,93
Nyomásveszteség	kPa	12	14	17	18	22,5	23,5
Vízbemeneti csatlakozás	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Vízkimeneti csatlakozás	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Hőcserélő típusa	—	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofil felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofil felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofil felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofil felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofil felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofil felülettel
Maximális nyomás	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Kondenzvíz-elvezető tömlő átmérője	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Méretek (Mé × Ma × Sz)	mm	850 × 300 × 198	850 × 300 × 198	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235	1 100 × 330 × 235	1 100 × 330 × 235
Tömeg	kg	11	11	15	15	20	20