ATTACK FCU kazettás fan-coil egység

Műszaki adatok és dokumentumok

Paraméter	Mértékegység	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
A látható panel azonosítója	—	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M4
Tápellátás	—	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis	220 V / 50 Hz, 1 fázis
Térfogatáram magas ventilátorfokozaton	m³/h	380	550	680	880	1 050	1 380	1 750	2 050	2 200	2 720
Térfogatáram közepes ventilátorfokozaton	m³/h	250	350	400	550	650	850	1 050	1 250	1 300	1 650
Térfogatáram alacsony ventilátorfokozaton	m³/h	150	200	250	300	350	500	600	700	750	950
Statikus nyomás	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes hűtőteljesítmény magas ventilátorfokozaton	W	2 000	3 000	3 800	4 900	5 800	7 500	9 800	11 000	12 000	15 000
Érzékelhető hűtőteljesítmény magas ventilátorfokozaton	W	1 400	2 200	2 850	3 500	4 250	5 500	7 150	8 250	9 100	11 175
Összes hűtőteljesítmény közepes ventilátorfokozaton	W	1 550	2 300	2 950	3 800	4 500	5 800	7 550	8 500	9 250	11 400
Érzékelhető hűtőteljesítmény közepes ventilátorfokozaton	W	1 050	1 600	2 100	2 600	3 150	4 100	5 350	6 150	6 850	9 000
Összes hűtőteljesítmény alacsony ventilátorfokozaton	W	1 100	1 650	2 100	2 700	3 200	4 150	5 400	6 100	6 650	8 250
Érzékelhető hűtőteljesítmény alacsony ventilátorfokozaton	W	700	1 000	1 350	1 650	2 000	2 600	3 400	3 900	4 300	6 050
Fűtőteljesítmény magas ventilátorfokozaton	W	3 100	4 700	5 900	7 600	9 000	11 600	15 200	17 100	18 600	24 000
Fűtőteljesítmény közepes ventilátorfokozaton	W	2 350	3 550	4 450	5 700	6 750	8 700	11 400	12 850	13 950	18 000
Fűtőteljesítmény alacsony ventilátorfokozaton	W	1 700	2 600	3 250	4 200	4 950	6 400	8 350	9 400	10 250	13 200
Zajszint magas ventilátorfokozaton	dB(A)	37	39	44	42	45	46	48	50	52	53

Paraméter	Mértékegység	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Villamos teljesítményfelvétel magas ventilátorfokozaton	W	27	32	38	46	65	85	105	125	135	150
Víztérfogatáram	m³/h	0,34	0,51	0,65	0,83	0,99	1,28	1,67	1,87	2,04	2,55
Nyomásveszteség	kPa	23	27	26	28	27	26	35	36	42	45
A vízbemeneti csatlakozócső mérete	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
A vízkimeneti csatlakozócső mérete	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Hőcserélő típusa	—	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel	Nagy hatásfokú rézcső alumíniumlamellákkal és hidrofíl felülettel
Kondenzvíz-elvezető tömlő átmérője	mm	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26
A készülék méretei (Mé × Sz × Ma)	mm	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	750 × 750 × 242	750 × 750 × 242	840 × 840 × 242	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	946 × 946 × 292
A látható panel méretei (Mé × Sz × Ma)	mm	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	850 × 850 × 40	850 × 850 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	1 050 × 1 050 × 40
A készülék tömege	kg	17	18	18	22	23	25	26	27	27	32
A látható panel tömege	kg	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	5	5	5	5	6