ATTACK Z 200/300 HP melegvíz-tároló hőszivattyúkhoz

Műszaki adatok

Paraméter	Mértékegység	Z 200 HP	Z 300 HP
Névleges térfogat	l	200	300
Tömeg víz nélkül	kg	90	116
Névleges üzemi nyomás	MPa	0,6	0,6
A biztonsági szelep maximális nyitónyomása	MPa	0,7	0,7
Minimálisan szükséges víznyomás	MPa	0,01	0,01
Készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	Wh/24 h	1900	2500
Az alsó hőcserélő által fűtött térfogat	l	200	300
Az alsó hőcserélő felülete	m²	1	1,5
Az alsó hőcserélő térfogata	l	5,7	8,5
Az alsó hőcserélő üzemi nyomása	MPa	0,6	0,6
A felső hőcserélő által fűtött térfogat	l	90	130
A felső hőcserélő felülete	m²	0,8	1
A felső hőcserélő térfogata	l	4,6	5,7
A felső hőcserélő üzemi nyomása	MPa	0,6	0,6
A tartály anyaga	—	Zománcozott acéllemez	Zománcozott acéllemez
A hőcserélő anyaga	—	Zománcozott acélcső	Zománcozott acélcső
Korrózióvédelem	—	Kiégetett zománc + aktív anód	Kiégetett zománc + aktív anód
Hideg- és melegvíz-csatlakozás	—	G3/4	G3/4
Cirkulációs ág	—	G3/4	G3/4

Paraméter	Mértékegység	Z 200 HP	Z 300 HP
Elektromos fűtőbetét csatlakozása	—	Rp6/4	Rp6/4
Hőcserélő csatlakozása	—	Rp3/4	Rp3/4
Hőmérő és érzékelők csatlakozása	—	Rp1/2	Rp1/2